

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν δύο κόμβοι, ένας κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. 22 στη διασταύρωση Φωτεινής Μεταμόρφωσης με εξωτερική διάμετρο 41 m και ένας διπλός κυκλικός κόμβος σε σχήμα οκτώ επί της Ε.Ο. 24, στη διασταύρωση προς Μαυροχώρι (Γκιόλε) με εξωτερικές διαμέτρους $R_1= 16$ m και $R_2= 18$ m.

Η διαμόρφωση των κόμβων θα γίνει στα ήδη διαμορφωμένα γήπεδα των αντίστοιχων διασταυρώσεων.

Θα εκτελεστούν εργασίες καθαιρέσεως του ασφαλτοτάπητα, θα διαμορφωθούν οι κόμβοι με κράσπεδα, κυβόλιθους από γρανίτη και επικάλυψη με συνθετικό χλοοτάπητα.

Η κατασκευή των ρείθρων θα γίνει με σκυρόδεμα C20/25 και για την απορροή των όμβριων υδάτων θα τοποθετηθούν τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης.

Στις λωρίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα εκτελεστούν εργασίες υπόβασης και βάσης πάχους 10 cm, καθώς επίσης και εργασίες ασφαλτοστρώσεων. Θα εκτελεστούν επίσης εργασίες οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού των κόμβων.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας.

Καστοριά 26-07-2022

Η Συντάξασα

Καστοριά 26-07-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.

Καστοριά 26-07-2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

κ.α.α.

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Αβ

Θεόδωρος Κασκίτσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβ

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Αβ